

C210T

Caixa Eletrônico Reciclador

Reciclagem bancária com módulo
de depósito de cheques integrado



O C210T é um **caixa eletrônico reciclador de numerário** de nível bancário com **módulo de depósito de cheques** integrado de até 800 cheques. Equipado com tela touch de **19"** de alta resolução, leitor de cartões motorizado com certificação **EMV**, 4 cassetes de reciclagem de 3.400 cédulas cada e cofre **UL291**, oferece operação segura com câmeras de retrato e do slot de numerário, sensores antivandalismo e acesso técnico pela parte traseira.

Características

- Reciclagem com 4 cassetes de 3.400
- Cassete de aceitação + cassete de falsas opcional
- Módulo de depósito de 800 cheques
- Depósito de maços com endosso e carimbo
- Tela touch de 19" de alta resolução
- Teclado numérico criptografado (PCI)
- Leitor de cartões motorizado EMV N1 e N2
- NFC e leitor sem contato opcional
- Câmera de retrato e câmera no slot
- Cofre certificado UL291 Nível 1
- Anti-skimming e anticaptura de cartões
- Sensores térmicos e sísmicos opcionais
- Indicadores luminosos para guiar o usuário
- Impressoras de recibos, cadernetas e diário
- Plataforma Windows 10/11 com XFS 3.0 e NDC
- Acesso técnico pela parte traseira

Especificações técnicas

Especificação	Detalhe
Denominação do produto	Caixa eletrônico reciclador de numerário
Gestão de numerário	4 cassetes de reciclagem (3.400 cada) 1 cassete de aceitação; cassete de falsas opcional; cassetes adicionais 4+1
Velocidade	12 cédulas/s em depósito e saque
Tela	Touch 19", filtro de privacidade
EPP	Teclado criptografado PCI, Braille ADA
Leitor de cartões	Motorizado, EMV Níveis 1 e 2 NFC e leitor sem contato (opcional)
IPC	Intel i3/i5/i7, 4-32 GB, disco duplo, Ethernet
Plataforma	Windows 10/11, XFS 3.0, NDC
Depósito de cheques	Maços com endosso e carimbo; capacidade 800; recipiente retrátil de 30 cheques
Impressora de recibos	100 mm/s, largura máx. 80 mm, bobina para 5.000 transações
Impressora de cadernetas	Matricial, papel até A4
Segurança	Cofre UL291 Nível 1, fechadura + chave, sensores térmicos e sísmicos (opc.), anti-skimming, câmeras, sensor de proximidade
Ambiente operacional	Interno, 0-40 °C, umidade 20-90%
Alimentação	100-240 V, 50 Hz

