

CASHIER 2.0

Terminal de Autoservicio

Cobro automático de billetes y monedas para comercios



La CASHIER 2.0 es una **terminal de autoservicio** que automatiza el cobro en efectivo del comercio: el cliente paga y recibe el vuelto sin que el personal toque el dinero, para una operación **100% sin contacto con el efectivo**. Con pantalla táctil amplia de **27"**, procesa hasta 200 billetes y 200 monedas por minuto con detección de falsos por luz visible, infrarrojo y magnético, y se integra a la nube mediante **mCloud** con API para control de múltiples dispositivos.

Características

- Operación 100% sin manipulación de efectivo
- Pantalla táctil amplia de 27"
- Hasta 200 billetes por minuto
- Hasta 200 monedas por minuto
- Detección de falsos por luz visible, IR y MG
- Reciclaje de billetes en tambores y casete
- Reciclaje de monedas en tubos
- Impresora térmica de 80 mm rápida y confiable
- Interfaz intuitiva que agiliza la atención
- Integración mCloud con control desde la nube
- Sincronización de tasas de cambio y comisiones
- Integración por API
- Diseño compacto y elegante: solo 144 mm de ancho
- Conectividad LAN, WiFi y 4G opcional
- Divisas locales + USD, EUR, GBP, CNY opcionales
- Durabilidad para entornos comerciales

Especificaciones técnicas

Especificación	Detalle
Denominación del producto	Terminal de autoservicio de cobro
Monedas compatibles	Locales + opcionales (USD, EUR, GBP, CNY)
Detección de falsos	Luz visible, infrarrojo, magnético
Velocidad	Hasta 200 billetes/min
	Hasta 200 monedas/min
Capacidad de billetes	70 por tambor; 600/1.000 en casete;
	10 en bandeja de rechazo
Capacidad de monedas	80 a 75 piezas por tubo
Tamaño de billetes	Desde 50 × 100 × 0,06 mm
Tamaño de monedas	Diámetro 17-32 mm; grosor 1,3-3,5 mm
Pantalla	Táctil de 27"
Impresora para cliente	Térmica, ancho de papel 80 mm
mCloud	Sincronización de tasas y comisiones,
	integración por API, control desde la nube
Interfaz de conexión	LAN, WiFi, 4G (opcional)
Dimensiones (An×Pr×Al)	473 × 144 × 936 mm
Peso	33 kg
Alimentación	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo	100 W máximo

