

CKM-100

Terminal de Cobro Automático

Gestión integral y automatizada de efectivo en alto tráfico



La CKM-100 es una **terminal de cobro automático** para la gestión integral y automatizada del efectivo en entornos de alto tráfico. Combina un dispensador de **4 cassettes** de hasta 2.000 billetes cada uno con un aceptador **JCM** de 1.000 billetes, pantalla táctil **PCAP vertical** de 32" o 21,5" Full HD e impresoras integradas para tickets **TITO** y comprobantes térmicos. Su diseño modular con acceso frontal, caja fuerte de doble cerradura y UPS garantiza una operación rápida, segura y confiable que reduce tiempos y errores operativos.

Características

- Gestión integral y automatizada de efectivo
- Dispensador Puloon de 4 cassettes
- Hasta 2.000 billetes por cassette
- Velocidad de dispensado de 4 billetes por segundo
- Aceptador de efectivo JCM de 1.000 billetes
- Pantalla táctil PCAP vertical de 32" o 21,5"
- Resolución Full HD 1920 x 1080
- Impresora TITO Nanoprix de 62 mm
- Impresora térmica de 80 mm
- Caja fuerte con cerradura digital y mecánica
- Diseño modular de mantenimiento frontal
- PC industrial Intel i3, 8 GB RAM, SSD 128 GB
- UPS para respaldo ante cortes eléctricos
- Gabinete de acero laminado en frío
- Divisas configurables: ARS, USD, EUR y otras
- Operación continua en interiores

Especificaciones técnicas

Especificación	Detalle
Pantalla táctil	PCAP 10 puntos, vertical, 32" / 21,5", Full HD 1920 × 1080
PC industrial	Intel i3 8va generación, 8 GB RAM, 128 GB SSD, Windows 10 Pro con licencia
Dispensador	Puloon ECDM400 o LCDM4000, 4 cassettes, 4 billetes/segundo
Capacidad de cassettes	ECDM400: 2.000 billetes por cassette LCDM4000: 1.000 billetes por cassette
Aceptador de efectivo	JCM — capacidad 1.000 billetes
Monedas soportadas	Configurables (ARS, USD, EUR, otras)
Impresoras	TITO Nanoprix 62 mm; térmica 80 mm
Seguridad	Caja fuerte con cerradura digital y mecánica
Gabinete	Acero laminado en frío, uso interior, mantenimiento frontal
Espesor del gabinete	Inferior 4,54 mm; superior 2,0 mm
UPS	Respaldo ante cortes eléctricos
Interfaces	LAN y puertos USB
Accesorios incluidos	Ventilador, parlante interno, amplificador
Alimentación	230 V / 50 Hz, fuente de amplio rango

