

CKM-100

Terminal de Cobrança Automática

Gestão integral e automatizada de numerário em alto fluxo



O CKM-100 é um **terminal de cobrança automática** para a gestão integral e automatizada do numerário em ambientes de alto fluxo. Combina um dispensador de **4 cassetes** de até 2.000 cédulas cada com um aceitador **JCM** de 1.000 cédulas, tela touch **PCAP vertical** de 32" ou 21,5" Full HD e impressoras integradas para tickets **TITO** e comprovantes térmicos. Seu design modular com acesso frontal, cofre de dupla fechadura e UPS garante operação rápida, segura e confiável que reduz tempos e erros operacionais.

Características

- Gestão integral e automatizada de numerário
- Dispensador Puloon de 4 cassetes
- Até 2.000 cédulas por cassete
- Velocidade de dispensação de 4 cédulas por segundo
- Aceitador de numerário JCM de 1.000 cédulas
- Tela touch PCAP vertical de 32" ou 21,5"
- Resolução Full HD 1920 x 1080
- Impressora TITO Nanoprix de 62 mm
- Impressora térmica de 80 mm
- Cofre com fechadura digital e mecânica
- Design modular de manutenção frontal
- PC industrial Intel i3, 8 GB RAM, SSD 128 GB
- UPS para backup contra quedas de energia
- Gabinete de aço laminado a frio
- Moedas configuráveis: ARS, USD, EUR e outras
- Operação contínua em ambientes internos

Especificações técnicas

Especificação	Detalhe
Tela touch	PCAP 10 pontos, vertical, 32" / 21,5", Full HD 1920 × 1080
PC industrial	Intel i3 8ª geração, 8 GB RAM, 128 GB SSD, Windows 10 Pro licenciado
Dispensador	Puloon ECDM400 ou LCDM4000, 4 cassetes, 4 cédulas/segundo
Capacidade dos cassetes	ECDM400: 2.000 cédulas por cassete LCDM4000: 1.000 cédulas por cassete
Aceitador de numerário	JCM — capacidade 1.000 cédulas
Moedas suportadas	Configuráveis (ARS, USD, EUR, outras)
Impressoras	TITO Nanoprix 62 mm; térmica 80 mm
Segurança	Cofre com fechadura digital e mecânica
Gabinete	Aço laminado a frio, uso interno, manutenção frontal
Espessura do gabinete	Inferior 4,54 mm; superior 2,0 mm
UPS	Backup contra quedas de energia
Interfaces	LAN e portas USB
Acessórios incluídos	Ventilador, alto-falante interno, amplificador
Alimentação	230 V / 50 Hz, fonte de ampla faixa

