

# CRH606

## Leitor de Passaporte e Identidade

Leitura OCR de página completa  
em menos de 200 milissegundos



O EPP-ID-CRH606 é um **leitor de página completa** para documentos de identidade e passaportes, projetado para ambientes bancários e de atendimento ao público. Combina múltiplos métodos de **verificação visual, UV e IR**, detecção automática de documentos, leitura **OCR ultrarrápida** em menos de 200 ms e compatibilidade com ampla variedade de códigos de barras e cartões contactless ISO 14443, com suporte para Windows, Linux, Android e iOS.

### Características

- Leitura de página completa a 500 × 500 DPI
- Verificação visual, UV (365 nm) e IR (850 nm)
- Sensor de digitalização de 5 megapixels
- OCR ultrarrápido: menos de 200 ms
- Detecção automática de inserção
- Identidades, passaportes e documentos internacionais
- Captura em 256 cinzas e cor de 24 bits
- Códigos 1D e 2D: Code39/128, PDF417, QR, Aztec
- Cartões ISO/IEC 14443 tipo A/B
- Indicadores de luz e buzzer
- Windows, Linux, Android e iOS
- Imagens BMP e JPEG de 150 a 500 DPI

## Especificações técnicas

| Especificação           | Detalhe                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sensor de digitalização | 5 megapixels                                                   |
| Fonte de luz            | VIIR (850 nm), UV (365 nm)                                     |
| Área e resolução        | 130 × 90 mm, 500 × 500 DPI                                     |
| Captura de imagem       | 256 níveis de cinza, cor de 24 bits                            |
| Velocidade OCR          | Menos de 200 ms                                                |
| Modo de trabalho        | Detecção automática de inserção                                |
| Indicadores             | Luz e buzzer                                                   |
| Tipos de imagem         | BMP, JPEG — 150/200/300/500 DPI                                |
| Códigos de barras       | Code39, Code128, Codebar, PDF417,<br>EAN-13, QR, Aztec, 2 de 5 |
| Tipo de cartão          | ISO/IEC 14443 tipo A/B, até 848 Kbps                           |
| Interface               | USB 2.0 — Windows, Linux, Android, iOS                         |
| Fonte de alimentação    | DC 9-25 V, 1,2 A                                               |
| Dimensões (P×L×A)       | 135 × 152 × 223 mm                                             |
| Peso                    | 1,5 kg                                                         |

