

DP-8700

Clasificadora de Billetes de Gran Escala

Hasta 32 bolsillos y 1.200 billetes por minuto



La DP-8700 es la clasificadora de mayor escala de la línea Double Power: procesa **1.200 billetes por minuto** y es ampliable hasta **32 bolsillos** de clasificación más bolsillo de rechazo. Clasifica billetes mixtos por denominación, aptitud, orientación y **número de serie**, con detección por doble CIS, sensores magnéticos, infrarrojos, ultravioletas, tinta magnética y grosor mecánico. Su tolva de **2.000 billetes**, su pantalla táctil de 10" y su sistema operativo Linux la convierten en la solución ideal para centros de procesamiento de efectivo.

Características

- 1.200 billetes por minuto en todos los modos
- Ampliable hasta 32 bolsillos + rechazo
- Tolva de alta capacidad: 2.000 billetes
- Clasifica por denominación, aptitud y orientación
- Clasificación por número de serie
- Detecta billetes sucios, doblados, rotos o con cinta
- Doble CIS, magnético, IR, UV y tinta magnética
- Detección mecánica de grosor
- Reconoce hasta 32 divisas simultáneamente
- Configuración individual por bolsillo
- Sistema de limpieza incorporado
- Pantalla táctil de 10"
- Sistema operativo Linux
- Conectores HDMI, DB9 (RS-232), USB y LAN
- 250 billetes por apilador y 250 de rechazo
- Diseñada para uso intensivo con bajo mantenimiento



Unidad principal



Módulos de bolsillos



Configuración en línea

Especificaciones técnicas

Especificación	Detalle
Modos de clasificado	Cuenta, Mezclados, Clasificación, Encarado, Orientación, Aptitud, Emisión
Velocidad de clasificado	1.200 billetes/min (libre, por valor, por número de serie y por estado)
Detección de falsos	Doble CIS, magnético, infrarrojo, UV, tinta magnética, grosor mecánico
Divisas	ARS, USD, EUR (hasta 32 simultáneas)
Capacidad	2.000 billetes (tolva) 250 billetes por apilador 250 billetes (bolsillo de rechazo)
Bolsillos máximos	Hasta 32
Pantalla	Táctil de 10"
Sistema operativo	Linux
Interfaz	HDMI, DB9 (RS-232), USB, LAN
Dimensiones	Aprox. 665 × 1.020 × 380 mm
Peso neto	Aprox. 70 kg
Suministro eléctrico	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo	320 W máximo

