

Kuan TTW

Terminal de Depósito Through-The-Wall

Depósito continuo de alta capacidad
con acceso de bolsa trasera




La Kuan TTW es una **terminal de depósito through-the-wall** con acceso de bolsa trasera, diseñada para depósitos de alto volumen. Admite **depósito continuo** a 1.000 billetes por minuto con una capacidad de hasta **20.000 billetes**, autenticación multiespectral avanzada y bolsa de material **cordura** resistente a cortes con mecanismo de bloqueo automático. Su caja fuerte cumple el estándar **UL291** con acero de media pulgada y certificaciones CEN III y CEN IV, con pantallas táctiles frontal de 15,6" y trasera de 7".

Características

- Depósito continuo de alta velocidad
- Hasta 1.000 billetes por minuto
- Capacidad de hasta 20.000 billetes
- Acceso de bolsa por la parte trasera
- Bolsa de cordura resistente a cuchillos
- Placa metálica con bloqueo automático
- Escrow de serie — admite depósito de sobres
- Tolva de 500 billetes con depósito continuo
- Autenticación multiespectral: UV, IR, luz blanca, fluorescencia, línea de seguridad, grosor y MG
- Tasa de atascos de solo 0,001%
- Pantalla frontal táctil de 15,6" y trasera de 7"
- Caja fuerte UL291 de acero de 1/2 pulgada
- Certificaciones UL291, CEN III y CEN IV
- Impresora térmica de 80 mm (48/56 mm opcional)
- Software Kuan App y mCloud sobre Windows

A

Vista de la terminal

B

Instalación through-the-wall

Especificaciones técnicas

Especificación	Detalle
Velocidad	1.000 billetes/min
Capacidad	Bolsa: 20.000 billetes; tolva: 500 billetes Rechazo: 100 billetes; escrow: 400 billetes
Billetes compatibles	Papel y polímero, 120-180 mm de largo, 60-85 mm de ancho
Tasa de atascos	0,001%
Autenticación	Imagen UV, luz blanca, IR y multiespectral, fluorescencia, línea de seguridad, grosor, imagen magnética, tinta ópticamente variable
Dívidas	ARS, USD, EUR, RMB, MXN, INR, HKD, MOP, RUB, BRL, THB
Pantallas	Frontal táctil 15,6"; trasera táctil 7"
Software	Windows, Kuan App y mCloud
Impresora	Térmica 80 mm (opcional 48/56 mm)
Lector de tarjetas	Contactless ISO 14443 Tipo A y B
Caja fuerte	UL291, acero de 1/2 pulgada
Certificación	UL291, CEN III y CEN IV
Cerradura	Combinación mecánica (electrónica opcional)
Dimensiones (Pr×An×Al)	540 × 702 × 1.679 mm

