

NC-9500

Clasificadora Modular de Billetes

Ampliable hasta 16 cajones de clasificación más bolsillo de rechazo



La NC-9500 clasifica billetes mixtos por **denominación, aptitud y orientación** con menos pasos y mayor velocidad. Detecta billetes en mal estado — sucios, doblados, con cinta, rotos o con agujeros — y reconoce hasta **32 divisas** simultáneamente. Su arquitectura modular permite ampliarla hasta **16 cajones** de clasificación más bolsillo de rechazo, con configuración individual por cajón y un sistema de limpieza incorporado que la mantiene en óptimas condiciones operativas.

Características

- Clasifica por denominación, aptitud y orientación
- 7 modos de clasificación seleccionables
- Detecta billetes sucios, doblados, rotos o con cinta
- Reconoce hasta 32 divisas simultáneamente
- Ampliable hasta 16 cajones + bolsillo de rechazo
- Configuración individual por cajón
- Sistema de limpieza incorporado
- 1.000 billetes/min en velocidad alta
- Bandeja de 1.000 billetes
- Apiladores adicionales de 200/500 billetes
- Pantalla táctil de 7"
- Detección por CIS, magnético, infrarrojo y UV
- Interfaz LAN, RS232, USB y pantalla externa
- Diseñada para uso intensivo con bajo mantenimiento
- Opcionales: escaneo de S/N, cheques y TITO



Vista frontal



Apiladores adicionales



Pantalla táctil

Especificaciones técnicas

Especificación	Detalle
Modos de clasificado	Cuenta, Mezclados, Clasificación, Encarado, Orientación, Aptitud, Emisión
Velocidad de clasificado	1.000 / 900 / 750 billetes/min
Detección de falsos	CIS, magnético, infrarrojo, ultravioleta
Divisas	ARS, USD, EUR (hasta 32 simultáneas)
Capacidad	1.000 billetes (bandeja) 200 billetes por apilador (unidad ppal.) 200/500 billetes (apilador adicional) 100 billetes (bolsillo de rechazo)
Apiladores máximos	Hasta 16
Pantalla	Táctil de 7"
Interfaz	LAN, RS232, USB, pantalla externa
Dimensiones (unidad ppal.)	Aprox. 882 × 348 × 503 mm
Peso neto	Aprox. 50 kg (unidad principal)
Opcionales	Escaneo de número de serie, cheques, TITO
Suministro eléctrico	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo	200 W máximo

