

SW-100

Seladora Térmica de Cédulas

Pré-embalagem, impressão térmica e embalagem retrátil tudo em um




A SW-100 é uma **seladora térmica de numerário** de estrutura compacta que integra **pré-embalagem, impressão térmica e embalagem retrátil** em um só equipamento. A pré-embalagem deixa o maço compacto e organizado; a impressão térmica registra **banco, operador e hora** na cinta para rastrear cada maço; e a embalagem retrátil mantém as cédulas limpas, à prova de umidade e mofo. Processa até **200 maços por hora** com consumíveis biodegradáveis de alta resistência e uma grande tela touch que mostra o processo e os avisos.

Características

- Pré-embalagem, impressão e retração em um
- Até 200 maços por hora
- Maços de 1.000 cédulas
- Impressão de banco, operador e hora na cinta
- Rastreabilidade completa de cada maço
- Embalagem à prova de umidade e mofo
- Grande tela touch de operação simples
- Visualização do processo e avisos
- Filme de pré-embalagem PE de 75 mm
- Filme retrátil POF de 340 mm
- Consumíveis biodegradáveis antienvelhecimento
- Baixo ruído: 70 dB máx.



Vista frontal



Módulo de embalagem



Painel de controle

Especificações técnicas

Especificação	Detalhe
Embalagem de maços	1.000 cédulas por maço
Velocidade de embalagem	200 maços por hora
Ruído de operação	70 dB máx.
Filme de pré-embalagem	PE, largura 75 mm, espessura 0,05-0,08 mm
Filme retrátil	POF, largura 340 mm, espessura 0,019-0,04 mm
Fita de transferência	Térmica, largura 55 mm
Potência de trabalho	Média < 2 kW; pico < 3 kW
Tensão	AC 220 V +/-10%, 50 Hz
Dimensões (C×L×A)	1.297 × 673 × 1.391 mm
Peso líquido	350 kg

