

SW-300

Termoselladora Servo de Alta Velocidad

30 a 45 paquetes por minuto sin
aire comprimido



La SW-300 es la versión de **alta velocidad** de la línea SW: un sistema automático de empaquetado termocontraíble con sellado en "L" accionado por **servo motor** y túnel de contracción por horno. El servo acciona la cuchilla en forma directa: alcanza **30-45 paquetes por minuto** — un 50% más que la versión neumática — funciona **sin aire comprimido** (no requiere compresor) y con menor nivel de ruido, para el embalaje seguro de fajos y paquetes de billetes en tesoros, centros de procesamiento de efectivo y entidades financieras.

Características

- Sellado en L automático por servo motor
- Alta velocidad: 30-45 paquetes por minuto
- 50% más rápida que la versión neumática
- No requiere aire comprimido ni compresor
- Menor nivel de ruido
- Carrera de cuchilla con ajuste eléctrico
- Cuchilla con recubrimiento Daikin Teflon

- Sin humo, adherencias ni cortes defectuosos
- Control digital de temperatura PID
- PLC Panasonic y pantalla táctil de 7"
- Sensor fotoeléctrico de posicionamiento
- Perforador móvil regulable (microperforado)
- Recuperación automática del sobrante de film
- Alarma por corte de film
- Túnel con banda y temperatura regulables
- Protección automática de la cuchilla



Selladora en L



Línea completa con túnel



Configuración en línea

Especificaciones técnicas

Especificación	Detalle
Accionamiento	Servo motor (sin aire comprimido)
Velocidad	30-45 paquetes/min (según tamaño)
Área de sellado	550 × 450 mm
Tamaño máx. de paquete	(L+H) < 500 mm; (A+H) < 430 mm; alto < 150 mm
Film	Termocontraíble POF/PE, hasta 550 mm
Alimentación selladora	AC 220 V monofásica, 50 Hz
Potencia selladora	1,8 kW
Dimensiones selladora	1.800 × 800 × 1.600 mm — 320 kg
Túnel de contracción	Incluido — 12 kW (220/380 V)
Velocidad de banda	1-15 m/min regulable
Boca del túnel	1.500 × 450 × 220 mm
Carga del transportador	30 kg
Dimensiones túnel	1.910 × 700 × 1.320 mm — 200 kg

