

SW-300

Seladora Servo de Alta Velocidade

30 a 45 pacotes por minuto sem ar comprimido



A SW-300 é a versão de **alta velocidade** da linha SW: um sistema automático de embalagem termoencolhível com selagem em “L” acionada por **servomotor** e túnel de encolhimento por forno. O servo aciona a lâmina de selagem diretamente: atinge **30-45 pacotes por minuto** — 50% mais que a versão pneumática — funciona **sem ar comprimido** (não requer compressor) e com menor nível de ruído, para a embalagem segura de maços e pacotes de cédulas em tesouros, centros de processamento de numerário e instituições financeiras.

Características

- Selagem em L automática por servomotor
- Alta velocidade: 30-45 pacotes por minuto
- 50% mais rápida que a versão pneumática
- Não requer ar comprimido nem compressor
- Menor nível de ruído
- Curso da lâmina com ajuste elétrico
- Lâmina com revestimento Daikin Teflon
- Sem fumaça, aderências nem cortes defeituosos
- Controle digital de temperatura PID
- CLP Panasonic e tela touch de 7"
- Sensor fotoelétrico de posicionamento
- Perfurador móvel regulável (microperfurado)
- Recuperação automática da sobra de filme
- Alarme por corte de filme
- Túnel com esteira e temperatura reguláveis
- Proteção automática da lâmina



Seladora em L



Linha completa com túnel



Configuração em linha

Especificações técnicas

Especificação	Detalhe
Acionamento	Servomotor (sem ar comprimido)
Velocidade	30-45 pacotes/min (conforme o tamanho)
Área de selagem	550 × 450 mm
Tamanho máx. do pacote	(C+A) < 500 mm; (L+A) < 430 mm; altura < 150 mm
Filme	Termoencolhível POF/PE, até 550 mm
Alimentação da seladora	AC 220 V monofásica, 50 Hz
Potência da seladora	1,8 kW
Dimensões da seladora	1.800 × 800 × 1.600 mm — 320 kg
Túnel de encolhimento	Incluído — 12 kW (220/380 V)
Velocidade da esteira	1-15 m/min regulável
Boca do túnel	1.500 × 450 × 220 mm
Carga do transportador	30 kg
Dimensões do túnel	1.910 × 700 × 1.320 mm — 200 kg

